

風速計（ベーン式） CW-50



特 徴

- ◆1台で風速・風量、温度の測定が可能なデジタル風速風量計です。
- ◆RS232Cのインターフェース対応です。
- ◆最大2,000の記録をメモリーします。
- ◆データホールド機能付。
- ◆最大値、最小値メモリー機能付。

仕 様

測 定 単 位	風 速					風 量		温 度
	m / s	ft/min	knots	Km/h	m p h	C F M	C M M	°C
測 定 範 囲	0.5～ 45.0	99～ 8800	1.0～ 88.0	1.8～ 140.0	1.2～ 100.0	0～999900		0～45.0
分 解 能	0.01	2	0.02	0.04	0.02	0.001～100		0.2
測 定 精 度	±3%± 0.1	±3%± 20	±3%± 0.2	±3%± 0.4	±3%± 0.2	0.001～9999		±1
メ モ リ ー 数	最大 2,000							
イ ン タ ー バ ル	1～240 秒（連続データ記録時） 1～32,767 秒（リアルタイム測定時）【パソコン接続】							
機 能	データホールド、最大値/最小値メモリー							
本体使用温度範囲	本体：0～50℃、センサー：0～60℃、80%RH 以下							
保 存 温 度 範 囲	-40～60℃							
電 源	006P (9V) 電池 1 個 【電池寿命】連続使用時間約 50 時間（マンガン使用時）							
大 き さ ・ 重 さ	本 体：約 88 (W) × 26.2 (D) × 168 (H) mm 約 350g (電池含) センサー：約 66 (W) × 29.2 (D) × 132.5 (H) mm コード 2m							
付 属 品	RS-232C ケーブル、Windows 対応ソフトウェア、キャリングケース、取扱説明書							

m/s：メートル/秒 ft/min：フィート/分 knots：海里/時間 Km/h：キロメートル/時間 mph：マイル/時間

CFM (ft³/min) = 風速 (ft/min) × 面積 (ft²)

CMM (m³/min) = 風速 (m/s) × 面積 (m²) × 60