

コンクリートテストハンマーNSR(記録式)

特 徴



- ◆コンクリート表面を重錘で打撃し、その反発度から非破壊でコンクリートの強度を求めます。
- ◆反発度が自動的に記録されるので、測定値を読み取る手間と時間が省けます。(NSR)
- ◆コンクリート構造物の任意の箇所に直接ハンマーを当てて、測定値を出すことができます。
- ◆構造は簡単で操作には熟練を要さず、迅速に測定できます。

仕 様

強度測定範囲	10～70N/mm ² (102～715Kg/cm ²)
衝撃力	0.225Kg _m (2.207Nm)
重 さ	約 1.4kg (NSR) 約 1Kg (NS)
付 属 品	収納ケース、砥石、チョーク、取扱説明書 【販売消耗品】記録紙

テストアンビル（日常点検用／定期点検用）

※PT型には使用できません。

日常点検用のアンビルで、現場で毎回リアルタイムに器差点検ができます。
定期点検用は、JIS規格(JIS A 1155)に規定されているテストアンビルに適合しています。

※JIS A 1155：コンクリートの反発度の測定方法



定期点検用



日常点検用

	コンクリートハンマー用	
	CA (定期点検用)	CA-2 (日常点検用)
基準値 (許容値±2R)	80R	62R
サイズ	128φ×230mm	50φ×170mm
重 量	12.6kg	2.2Kg

コンクリートテストハンマーPT型（低強度用）

特 徴

- ◆PTは、5～50kg/cm²の低強度コンクリートの圧縮強度測定に使用します。
- ◆振子式の試験機で、石膏・軽量コンクリートなど低強度材料の試験に適しています。
- ◆垂直・水平のみ試験ができます。



仕 様

強度測定範囲	0.2～5N/mm ² (5～50Kg/cm ²)
衝撃力	0.09mKg
重 さ	約 2.6kg
付 属 品	収納ケース、砥石、取扱説明書