

レーザ照準器 SLB110



特 徴

- ◆最大600m
ビームの到達距離は最大600mです。
- ◆抜群な防水性能
防水性能は、JIS防水保護等級7（防浸形）に準拠しています。
- ◆窒素ガスを封入
SLB110の器械内部には、乾燥した窒素ガスを封入してあるので、湿度の高い現場でも射出口が曇りません。
- ◆高性能視準望遠鏡
視準用高性能望遠鏡を装備しています。明るく使いやすい、有効径40mmのズーム（6.5倍から20倍）レンズを採用しています。

◆ティルティング付き整準台

勾配を設定したビーム照射が可能です。±3%の範囲で設定できます。

ポ イ ン ト

長距離タイプのレーザ照準器です。視認性の高い赤色光はトンネル掘削機の方方向制御などに活用できます。

仕 様

SLB110	
光 源	レーザダイオード
出 力	1mW 以下（安全基準：クラス2）
ス ポ ッ ト 径	約φ13mm／射出位置 約φ20mm／200m 約φ70mm／600m
最高到達距離	600m
望 遠 鏡 倍 率	6.5～20 倍（ズーム）
望 遠 鏡 有 効 径	40mm
気 泡 管 感 度	60" / 2mm
使用温度範囲	－17～50℃
防 水 性 能	JIS 保護等級7（防浸形）／窒素ガス封入
電 源	DC12V（AC200V 対応）
大 き さ ・ 重 さ	約 420（L）× 76（D）mm 約 2.0kg（望遠鏡含む）
ティルティング付き整準台	
円形気泡管感度	10' / 2mm
勾 配 範 囲	±3%
大 き さ ・ 重 さ	約 153（W）× 262（D）× 122（H）mm 約 2.2Kg
付 属 品	収納ケース、AC電源アダプター、電源コード、垂球、望遠鏡カバー、取付ベース板、取付ネジ、取付用六角レンチ、定芯棒、ティルティング付き整準台、取扱説明書