

デジタル簡易無線機 VXD30

特 徴



- ◆平成21年4月の改正電波法に伴い、業務用デジタル無線機のレンタルが可能になりました。
- ◆5Wハイパワーで広いエリアをカバー
免許資格不要の特定小電力トランシーバー(10mW)比べ、500倍の出力で広いエリアをカバーします。
- ◆工事現場、交通の激しい場所などでも確実な通信を保証
本体の内蔵スピーカーは、700mWの大音量かつ高音質です。ノイズキャンセリング機能による雑音の少ない送信音声を高い明瞭度で再生することで、騒音の中でも快適でより確実な連絡を行うことが可能です。
- ◆悪天候の屋外利用など、厳しい環境の中でも安心して使用できる最高クラスの防塵・防水性能(IP67)を持ちます。
- ◆バッテリー長持ち
リチウムイオン電池パックで、最長約16時間の長時間運用が可能です。
- ◆便利な機能
 - ・よく使う機能を割り当てられる2つのプログラクキー
 - ・音声録音機能によるメモ録音とリピート再生
 - ・PTTホールド機能
 - ・2つのチャンネルを交互にモニターしながら待受けし、受信したチャンネルで応答できるデュアルレシーブ機能
 - ・緊急アラーム機能

コールチャンネル

A R I B規格で定めている「呼出用チャンネル」として、【-CALL-】(CH15)が設定されています。各種の通話設定の有無に関わらず通話ができます。コールチャンネルは一時的な呼び出しのみに使用し、継続的な通話は他のチャンネルで行うようにして下さい。

仕 様

電 波 型 式	F1C/F1D/F1E/F1F (4 値 FSK)
周 波 数 範 囲	351.20000MHz~351.38125MHz
通 信 方 式	単信プレストーク式
送 信 出 力	5W/2.5W/1W
性 能	IP67 相当 (防塵・防水型)
使用温湿度範囲	-20~60℃、95%以下 (結露しない事)
大 き さ ・ 重 さ	約 56(W) × 31(D) × 100(H)mm 約 260g 大 き さ : アンテナ及び突起物を含まず 重 さ : 電池パック・ベルトクリップ含む
充 電 池	充電時間 約 180 分 (約 150 分で 90%充電) 電池持続時間 約 16 時間 (スーパーセーブ機能 ON) 約 13 時間 (スーパーセーブ機能 OFF) (送信出力 5W 時、送信 5、受信 5、待受 90 の繰り返し時)
付 属 品	急速充電器、ベルトクリップ、リチウムイオンバッテリー

防水スピーカーマイク
MH-66A7A
(オプション品)



タイピンマイク&イヤホン
EK-505W
(オプション品)

