

デジタル簡易無線機 V X - D 2 9 1 U



特 徴

- ◆平成21年4月の改正電波法に伴い、業務用デジタル無線機のレンタルが可能になりました。従来のアナログ無線機では、使用者は免許が必要でした。アナログ無線機は今後も「免許」が必要です。
- ◆5W出力で通話距離2km～3kmとトランシーバ(10mW)の約500倍です。1フロア300坪位なら地下2F～10F迄通話可能です。(環境により通話距離は異なります)
- ◆350MHz帯デジタル30チャンネルを搭載しています。
- ◆ノイズがなく、クリアな通話を実現します。
- ◆混信が少なく、不要な電波をカットします。
- ◆秘話性に優れ通話が安心です。
- ◆IP57相当の防水性能、堅牢ボディです。
- ◆大容量バッテリーで、約11時間の使用が可能です。
- ◆操作性の良いロータリースイッチをチャンネル選択に採用しています。
- ◆ARI B規格に準拠しているので、他のデジタル簡易無線機(種別コード3R)との互換性を確保しています。

デジタル簡易無線局について

デジタル簡易無線は電波法により、登録局と免許局に分かれており、周波数帯はそれぞれ351MHz及び467MHz帯が割り当てられています。本機は、「登録局」、ARI B規格での無線設備の種別コード「3R」として開発され、同じ登録局の(上空利用「3S」とは異なりますので、上空用にはご利用頂けません。

コールチャンネル

ARI B規格で定めている「呼出用チャンネル」として、CH15が設定されています。各種の通話設定の有無に関わらず通話ができます。コールチャンネルボタンひと押しで、移動できます。コールチャンネルは一時的な呼び出しのみに使用し、継続的な通話は他のチャンネルで行うようにして下さい。

仕 様

電 波 型 式	F1E(4値FSK)
通 信 方 式	単信プレストーク式
送 信 出 力	5W以下/1W以下
性 能	IP57相当(防塵・防水型)
使用温湿度範囲	-20～60℃、95%以下(結露しない事)
大 き さ ・ 重 さ	約56(W)×38(D)×97(H)mm 約315g (大きさ:アンテナ及び突起物を含まず、重さ:電池パック含む)
充 電 時 間	約4時間で約11時間の使用 (送信5、受信5、待受90の繰り返し)
付 属 品	急速充電器、ベルトクリップ、リチウムイオンバッテリーFNB-V87LI

防水スピーカーマイク
MH-66A7A
(オプション品)



タイピンマイク&イヤホン
EK-505W
(オプション品)

