

トランシーバ（交互通話） F T H - 5 0 8



特 徴

- ◆省電力設計
付属のニッケル水素電池 1 本で約 33 時間、単 3 アルカリ電池 1 本で約 28 時間使用できます。長時間にわたる現場でも安心してご利用頂けます。
- ◆スリムでコンパクトなカードサイズ
背面はフラットで厚さ 17 mm の薄型ボディです。ポケットに入れても邪魔になりません。電池装着時で約 120 g と持ち運びにも便利です。
- ◆最高水準の防塵・防水性 IP67
超小型のボディでありながら、防塵性は保護等級 6、防水性は保護等級 7 の優れた防塵・防水性仕様です。粉塵の多い場所や雨天などでも安心して使用できる高い信頼性を備えています。
- ◆特定の相手呼び出し選択呼び出し（セレコール）機能
特定の相手やグループを呼び出す個別呼び出しや、グループ呼び出し機能を搭載し、用途に合わせた選択呼び出しが可能です。選択呼び出しでは、着信を振動で知らせるサイレントモード（バイブレータ）に変更することもできます。
- ◆緊急を知らせるエマージェンシー機能
緊急呼び出しボタンを装備し、アラーム音で緊急の状態を周囲に知らせる事ができます。また、あらかじめ設定した緊急連絡用チャンネルに切替えて非常時の通話を行う設定も可能です。

仕 様

電 波 型 式	F3E/F2D
通 信 方 式	単信および半複信方式
送 信 出 力	10mW 以下
使用温度範囲	-10～50℃
大 き さ ・ 重 さ	約 54 (W) × 17 (D) × 86 (H) mm 約 120 g (アンテナ及び突起物を含まず・電池 1 本含む)
充 電 時 間	約 2.5 時間で約 33 時間の使用 (送信 6、受信 6、待ち受け 48 秒の繰り返し)
付 属 品	充電器、ニッケル水素電池

※工事ヘルメット用ヘッドセットもしくはタイピン型イヤホンマイクをご要望の方にはサービスでお付けいたします。

