

4人同時通話トランシーバ M I C S L i t e



特 徴

- ◆免許・資格不要です。
- ◆ハンズフリーで最大4人の同時通話タイプです。親機(制御主装置)を中継して最大4台の子機で、いつでも話せます。
※親機で受信はできますが、送信はできません。
- ◆オプションのスタンドマイクを使用すれば、5者間通話が可能です。
- ◆携帯のジャマにならない薄型フラットの子機で、170gと軽量です。ボディも振動やショックに強い素材を採用しています。
(JIS 保護等級5型の防噴流形仕様)
- ◆アンテナの取り付けも簡単で、大がかりな設置・配線工事は必要ありません。
- ◆通話距離は、アンテナを見通せる場所に設置して、半径約300mです。

仕 様

	親 機 (制御主装置)	子 機 (携帯型無線機)
型 式	RP826	HX834
電 波 型 式	F3E	F3E、F2D
通 信 方 式	複信・半複信方式	複信方式
送 信 出 力	1mW以下	1mW
大 き さ ・ 重 さ	約 133(W) × 160(D) × 65(H)mm 約 1.96kg (突起物を含まず・ブラケット含む)	約 58(W) × 22(D) × 106.5(H) mm 約 170g (突起物を含まず・電池パック含む)
電 源	AC100V (直流安定化電源を介して) DC12V~24V	リチウムイオン電池 CNB840 約 2 時間充電で約 11 時間の使用
直 流 安 定 化 電 源	約 151(W) × 83(H) × 148(D)mm 約 2.2kg	周辺温度 10°C~35°C
付 属 品	親機、直流安定化電源、アンテナ(ケーブル長 5m)、子機×4、子機用急速充電器×4、工事ヘルメット用ヘッドセット×4、PTTケーブル×4、ベルトクリップ×4、取扱説明書	

マグネット式
スタンドマイク
(オプション品)

