

トータルステーション（光波距離計） S E T 5 1 0 S



特 徴

- ◆ワイヤレスキーボード
ワイヤレスキーボードSF14を標準装備。数字入力も可能なアルファベットキーのほか、ソフトキー、測定キーを装備しており、点名・座標値などの入力をスピーディーに行えます。
- ◆大容量な内蔵メモリー
測定データや杭打ち点データなど約9,900点分の測定データを記憶できる大容量メモリーを内蔵しています。
- ◆優れた耐環境性能
雨や湿気、ほこりなどに強い設計。JIS保護等級IP66耐じん・耐水形に準拠しています。大規模造成や地下工事、雨天の測量で、その真価を発揮します。

仕 様

望遠鏡部	有効径	45mm
	倍率	30×
	最短合焦距離	1.0m
測角部	最小表示	5"/10"
	精度	5"
	自動補正装置(範囲)	2軸自動補正(±3')
測距部	ミニプリズム	1~500m
	1素子プリズム	2,000m
	測距精度	±(3+2ppm×D)
本体	大きさ・重さ	165(W)×170(D)×341(H) mm 5.3kg
	機械高	236mm
	整準台	シフティング式
	電源	バッテリー 【使用時間】約7.5時間(測距・測角) 充電時間 約2時間
付属品		本体、ケース、取扱説明書、垂球、工具一式、シリコンクロス、急速充電器、バッテリー×2、ワイヤレスキーボードSF14