

トータルステーション（光波距離計）NST-405C



特 徴

- ◆耐環境性能を備えた小型軽量モデル
防じん・防水性能（IP55）に優れた小型軽量（4.9kg）ボディで快適な現場作業をお約束します。
- ◆測距部
約 1.1 秒の測距スピードと±（3+2ppm×D）mm の高精度測距により、素早く正確な計測を実現しています。
また、3,000m（1 素子プリズム）の長距離計測が可能です。
- ◆レーザポインタ
測距部同軸のレーザポインタで、室内など暗い状況下での正確な計測を補助します。
- ◆アプリケーション
基本から応用まで、幅広く対応する豊富なアプリケーション
・座標による測設や新点観測など基本アプリケーションを標準搭載
・対辺観測、各種オフセット観測など応用機能も充実
- ◆バッテリー
小型リチウムイオンバッテリー 1 つで連測測距測角約 6 時間、30 秒毎測距なら約 14 時間の長時間使用が可能です。
- ◆大容量メモリ機能
約 10,000 点、10 現場分のデータを保存可能です。

仕 様

望遠鏡部	有効径	45mm（50mm測距光学系）
	倍率	30×
	最短合焦距離	1.5m
測角部	最小表示	5″ /10″ /20″ 切替
	精度	5″
	自動補正装置（範囲）	2 軸チルトセンサ 自動補正（±3′）
測距部	反射テープ	200m（5cm 角）
	ミニプリズム	1,000m
	1 素子プリズム	1.5～3,000m
	測距精度	精密測距モード ±（3+2ppm×D）mm 高速測距モード ±（10+5ppm×D）mm
本体	大きさ・重さ	168（W）×173（D）×335（H）mm 4.9kg
	整準台	シフティング式
	耐候性	IP55（防じん・防水型）
	電源	リチウムイオンバッテリー 【使用時間】約 6 時間（測距/測角連続使用） 約 14 時間（30 秒毎測距測角）、約 24 時間（連続測角のみ） 充電時間 約 6 時間
付属品	本体、ケース、ミニプリズム、ピンポールセット、バッテリー×2 充電器、AC アダプタ、レンズカバー、レインカバー、調整工具 取扱説明書	