

オートレベル NA724



特 徴

- ◆高度な光学技術による、明るくシャープな像で、長時間の読み取りにも目が疲れません。
- ◆窒素ガス封入による完全防水構造です。
(JIS保護等級7防浸型)
- ◆高感度な自動補正装置により、強風下や交通量の多い現場など悪条件の中でも常に安定した性能を発揮します。

仕 様

倍	率	24×
全	長	190mm
有	効	径
		36mm
最	短	合
		焦
		距
		離
		0.5m
自	動	補
		正
		範
		囲
		±15'
1	km	往
		復
		標
		準
		偏
		差
		±2mm
重	量	1.6kg

オートレベル NA728



特 徴

- ◆高度な光学技術による、明るくシャープな像で、長時間の読み取りにも目が疲れません。
- ◆窒素ガス封入による完全防水構造です。
(JIS保護等級7防浸型)
- ◆高感度な自動補正装置により、強風下や交通量の多い現場など悪条件の中でも常に安定した性能を発揮します。
- ◆国土地理院認定3級水準儀

仕 様

倍	率	28×
全	長	210mm
有	効	径
		40mm
最	短	合
		焦
		距
		離
		0.7m
自	動	補
		正
		範
		囲
		±15'
1	km	往
		復
		標
		準
		偏
		差
		±1.5mm
重	量	1.7kg