

後方確認カメラシステム

特 徴

クレーン作業等の事故を防ぐ、後方確認カメラシステムで死角を視覚に！

- ◆車載カメラではあまり無い簡易暗視がついたカメラです。
- ◆従来のサイドミラーだけでは困難だった、後方の障害物や人をワイドな視界とクリアな映像でしっかり確認できます。



オペレータ（運転手）が見えない場所で、吊荷・玉掛者やその周囲の状況をモニターで見る事ができます。

- ◆カメラとモニターを接続するだけのシンプルなシステム構成です。



仕 様

【カメラ】	
撮 影 素 子	1/3 インチ 25 万画素 CCD
有 効 画 素 数	510 (H) × 492 (V)
走 査 方 式	2 : 1 インターレース
解 像 度	380TV 本以上
同 期 方 式	内部同期
周 波 数	水平 : 15.750kHz 垂直 : 60 kHz
S / N 比	48dB 以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	0.5Lux F=2.0
映 像 出 力	BNC (1.0Vp-p 75Ω) × 1
レ ン ズ	2.5mm/F2.0
画 角	水平画角 : 115°
電子シャッター	1/60~100000
保 護 等 級	IP67
使用温度範囲	-10℃~+50℃
電 源	DC12V
大 き さ ・ 重 さ	98.4 (W) × 51 (D) × 40.7 (H) mm 420 g (金具含まず) ケーブル長 20m (カメラ~モニター)
【モニター】	
画 面 サ イ ズ	6.4 インチ
画 素 数	960 × 234 = 224,640 ドット
駆 動 方 式	TFT
電 源	DC12V
大 き さ ・ 重 さ	172 (W) × 36 (D) × 144 (H) mm 550 g

※ 付属のDC-DCコンバータを使用すれば、DC24Vもご利用いただけます。