

無線式クレーンカメラ ワイヤレスウォッチャー



特 徴

ワイヤレス×フルハイビジョンでラフテレーンクレーンのクレーンオペレータの死角を補うシステムです。

- ◆小型軽量で扱いやすく、1人でも取り付けられます。
- ◆安定した無線伝送のため映像遅延はありません。オペレーターの第二の眼となり、視界外の吊荷や作業員の状況確認を鮮明に映します。
- ◆10時間稼働のバッテリーを搭載し、なおかつ車内で充電も可能です。
- ◆光学30倍ズームカメラを搭載し、ズーム位置を記憶するプリセット機能付きです。
- ◆独自のバランサーで風などによる振動を吸収し、ブレを抑え、スムーズな動きを実現します。
- ◆赤外線モードで夜間も利用可能です。
- ◆無線製品では必須の電波法にも対応しています。
- ◆国土交通省 新技術情報システム

NETIS登録 No.QS-190012-A

小型クレーン用吊荷監視カメラ「ワイヤレスウォッチャー」

仕 様

【カメラ】	
有効画素数	212万画素
無線通信距離	70m
ズ ム	光学30倍、パン・チルトなし
最低被写体照度	0.0015Lx
無線周波数	5GHz帯、チャンネル幅は20MHz
映像遅延	なし(1ミリ秒以下)
保護等級	IP67
電 源	バッテリーまたはブームトップからのクレーン電源(DC24V) 充電時間:約10時間、使用時間:約10時間
大きさ・重さ	120(W)×180(D)×417(H)mm 約7.8Kg(突起物含まず)
【受信機一体型モニター】	
画面サイズ	10.1インチ(LEDバックライト内蔵)
解 像 度	1,280×800ピクセル(WXGA)
電 源	シガーソケットより
大きさ・重さ	270(W)×115(D)×275(H)mm 約3.9Kg(突起物・ケーブル含まず)
付 属 品	カメラ、モニター(受信機一体型)、モニターケーブル、コントローラ カメラ用バッテリー×2、バッテリー用充電器(AC100VまたはDC24V) 取付金具、取扱説明書、専用ケース

