

騒音計（普通騒音計） NL-42



特 徴

- ◆取扱説明書が不要
日本語によるわかりやすいメニュー表示です。画面の誘導に従うだけで、簡単に操作ができます。計測中に取扱説明書を確認しながら…というわずらわしい作業が無くなりました。
- ◆大きなカラー液晶画面
画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶で、屋内外・暗所でも見やすい高画質です。
- ◆充電式の電池に対応
充電式のニッケル水素電池も使用可能です。アルカリ乾電池でも連続24時間動作が可能です。
(レンタル付属品はアルカリ乾電池です。また、設定により動作時間は異なります。)

仕 様

測 定 機 能 (主演算メインch)	設定した時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 ・時間重み付きサウンドレベル L_p ・時間平均サウンドレベル L_{eq} ・音響暴露レベル L_E ・時間重み付きサウンドレベルの最大値 L_{max} ・時間重み付きサウンドレベルの最小値 L_{min} ・時間率サウンドレベル $L_n(05、10、50、90、95)$ を最大5個		
演 算 (サブch)	時間重み付きサウンドレベル L_p を測定 (次の項目の1つが同時測定可能) C特性時間平均サウンドレベル L_{ceq} 、C特性ピークサウンドレベル L_{cpeak} Z特性ピークサウンドレベル L_{zpeak}		
演 算 時 間	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長24時間)		
測 定 レ ベ ル 範 囲	A特性 C特性 Z特性	25~130dB 33~130dB 38~130dB	C特性ピークサウンドレベル 55~141dB Z特性ピークサウンドレベル 60~141dB
重 み 付 け 特 性	周波数：A特性、C特性、Z特性 時間：Fast、Slow		
レベルレンジ切替器	なし(ダイナミックレンジ113dB) バーグラフ表示範囲 最大110dB、バーグラフの上限・下限を10dB刻みで設定		
機 能	ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能、遅延時間、直前データ除去機能		
マニュアルストア	手動で1アドレスずつ測定結果(演算値)を記録 内部メモリ：最大1,000データ組		
電 源	単3アルカリ電池×4本 【電池寿命】連続使用時間約15時間(23℃) ※設定により動作時間は異なります。		
使用温湿度範囲	-10~50℃ 10~90%RH(結露しない事)		
大 き さ ・ 重 さ	約76(W)×33(D)×250(H) mm 約400g(電池含む)		
付 属 品	収納ケース、ウインドスクリーン WS-10 (脱落防止ゴム付き)、ハンドストラップ、単3アルカリ電池×4、取扱説明書		