

騒音計（普通騒音計） TYPE 1010



特 徴

- ◆騒音計の各種法規である計量法、IEC、JIS、ANSI に適合する騒音計です。
また、拡散音場にも対応し、ウインドスクリーン装着時も規格に適合します。
- ◆出力端子として AC OUT(交流出力) 端子、DC OUT(直流出力) 端子、I/O 端子、USB 端子を備えています。
- ◆取扱説明書が不要
日本語によるわかりやすいメニュー表示です。画面の誘導に従うだけで、簡単に操作ができます。計測中に取扱説明書を確認しながら…というわずらわしい作業が無くなりました。
- ◆大きなカラー液晶画面
画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶で、屋内外・暗所でも見やすい高画質です。
- ◆充電式の電池に対応
充電式のニッケル水素電池も使用可能です。
(レンタル付属品はアルカリ乾電池です。)

仕 様

測 定 機 能 (主演算メイン c h)	設定した時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 ・時間重み付きサウンドレベル L_p ・時間平均サウンドレベル L_{eq} ・音響暴露レベル L_E ・時間重み付きサウンドレベルの最大値 L_{max} ・時間重み付きサウンドレベルの最小値 L_{min} ・時間率サウンドレベル $L_n(05、10、50、90、95)$ を最大 5 個		
演 算 (サブ c h)	時間重み付きサウンドレベル L_p を測定 (次の項目の 1 つが同時測定可能) C 特性時間平均サウンドレベル L_{ceq} 、C 特性ピークサウンドレベル L_{cpeak} Z 特性ピークサウンドレベル L_{zpeak}		
演 算 時 間	10 秒、1、5、10、15、30 分、1、8、24 時間および手動(最長 24 時間)		
測 定 レ ベ ル 範 囲	A 特性 25~138dB C 特性 33~138dB Z 特性 38~138dB	C 特性ピークサウンドレベル 55~141dB Z 特性ピークサウンドレベル 60~141dB	
重 み 付 け 特 性	周波数: A 特性、C 特性、Z 特性 時間: Fast、Slow		
レ ベ ル レ ン ジ	バーグラフ表示範囲 最大 110dB (下限値 20~80dB、上限値 70~130dB) バーグラフの上限・下限を 10dB 刻みで設定		
機 能	ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能、遅延時間、直前データ除去機能		
マ ニ ュ ア ル ス ト ア	手動で 1 アドレスずつ測定結果(演算値)を記録 内部メモリ: 最大 1,000 データ組		
電 源	単 3 アルカリ電池×4 本 【電池寿命】連続使用時間約 15 時間(23℃) ※設定により動作時間は異なります。		
使 用 温 湿 度 範 囲	-10~50℃ 10~90%RH(結露しない事)		
大 き さ ・ 重 さ	約 76(W)×33(D)×250(H) mm 約 400g(電池含む)		
付 属 品	収納ケース、ウインドスクリーン WS-10 (脱落防止ゴム付き)、ハンドストラップ、 単 3 アルカリ電池×4、取扱説明書		