

騒音計（普通騒音計） NL-21




特 徴

- ◆測定データは、内蔵メモリーまたはメモリーカードにテキストファイルで保存され、簡単にPCに読み込みが行えます。
メモリーカードには長時間のデータ記録が可能です。
- ◆計算法、JIS、IEC、新規規格IEC/CDV61672-1に適合します。
- ◆100dBのワイドダイナミックレンジによりレンジ切替不要です。
- ◆等価騒音レベル L_{eq} 、 L_5 値、最大値等を同時測定できます。
- ◆騒音レベル変動のグラフ表示、直前データ除去機能を搭載しています。
- ◆タイマー機能で、任意の時刻に測定の開始、停止が可能です。

仕 様

測定機能（主演算）	騒音レベル L_p 等価騒音レベル L_{eq} 単発騒音暴露レベル L_E 騒音レベルの最大値 L_{max} 騒音レベルの最小値 L_{min} 時間率騒音レベル L_n (任意に選択された 5 値)		
測定機能（補助演算）	主演算の同時測定機能として次の一項目を選択して測定 L_{peak} 、 L_{cpeak} 、 L_{ceq} 、 L_{atm_5} 、 L_{al} 、 L_{aleq} *印主演算で A 特性設定時のみ		
測 定 時 間	10 秒、1、5、10、15、30 分、1、8、24 時間および手動（最長 200 時間）		
周 波 数 重 み 特 性	A 特性、C 特性、FLAT 特性		
測 定 レ ベ ル 範 囲	A 特性 C 特性 FLAT 特性	28～130dB 33～130dB 38～130dB	C 特性ピーク音圧レベル ピーク音圧レベル 55～141dB 60～141dB
レベルレンジ切替器	10dB ステップ 6 段階		
データストア機能	内蔵メモリー(マニュアルのみ)またはメモリーカード(CF)に記録		
マニユアル	最大 100 データ組まで記録(メモリーカードへの記録も可能)		
オ ー ト 1	100ms、200ms、1s 毎の騒音レベル L_{aeq} 、1sec をメモリーカードへ 16MB/100ms サンプルの場合、約 1.3 日分が保存可能		
オ ー ト 2	設定した主演算と補助演算の測定値及び開始時刻をメモリーカードへ 16MB で約 10 万データ組連続記録が可能		
電 源	単 3 アルカリ電池×4 本 【電池寿命】連続使用時間約 32 時間(マンガン電池では約 12 時間) at23℃ ※冬場等の気温の低い時、真夏の炎天下では、半分以上の時間になります。		
使用温湿度範囲	-10～50℃ 10～90%RH(結露しない事)		
大 き さ ・ 重 さ	約 76(W)×33(D)×260(H) mm 約 300g(電池含まず)		
付 属 品	収納ケース、防風スクリーン、ハンドストラップ、ジャックカバー、 16MB コンパクトフラッシュカード、取扱説明書		

管理ソフト NL-21PA1



メモリーカードに記録した測定データを読み込み、測定データの表示・編集や日報、週報、テキストファイルの作成及び印刷処理を行うことができます。

（対応OS：WIN98、98SE、NT4.0、Me、2000、XP、日本語版）

※Vista、WIN7は対応不可です。