ソワーズ㈱

レンタル商品のご案内

ＴＥＬ　06-6910-6913
ＦＡＸ　06-6910-6919

振動レベル計　ＶＭ－５２／５２Ａ

特　徴

◆計量法及び JIS C 1510：1995 に適合した振動レベル計です。
◆瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示します。
◆出力端子は、Ｘ、Ｙ、Ｚの３方向に独立している為、同時測定やレコーダー等への同時出力が可能です。
◆振動レベルと振動加速度レベルは３０～１２０ｄＢの範囲で測定します。ダイナミックレンジは６５ｄＢと広く、レンジの変更はほとんど不要です。

仕　様

測定機能	振動レベル　Lv　　振動加速度レベル　Lva　　時間率レベル　Lx パワー平均　Leq　　最大値　Lmax
測定レベル範囲	振動・振動加速度レベル　　30～120dB
レベルレンジ切替器	20 dB より 50dB 幅、10dB ステップ 6 段階
演算	時間率レベル 　Ｌ5、Ｌ10、Ｌ50、Ｌ90、Ｌ95 を累積度数分布より 3 方向同時に演算 パワー平均 　指定時間内で振動または振動加速度レベルの 2 乗平均を 3 方向同時に演算 最大値 　指定時間内で振動または振動加速度レベルの最大値を 3 方向同時に演算 演算時間 　10・500 秒、1・5・10・15 分、1・8・24 時間およびマニュアル(最長 99 時間 59 分 59 秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長 1 時間 サンプリング周期 　10ms(パワー平均、最大値)、100ms(時間率レベル、ただし演算時間 500 秒の場合は 5 秒)
振動ピックアップ	型　式：PV-83B(3 方向型) 寸　法：φ67×40.7 mm、約 350 g その他：防水性、保護等級 2、防滴Ⅱ形
電源	単 2 アルカリ電池×4 本 【電池寿命】連続使用時間約 35 時間(マンガン電池では約 17 時間)
使用温湿度範囲	-10～50℃　90%RH 以下
大きさ・重さ	約 200(W)×180(D)×70(H)mm　約 1kg(電池含)
付属品	収納ケース、公害用３方向加速度ピックアップ、ピックアップ接続ケーブル(3m)、取扱説明書