


騒音・振動表示装置 SVP-200

特 徴

- ◆騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示します。
- ◆小型・軽量で設置が簡単です。全天候型で屋外に設置できます。
- ◆規制値を超えると回転灯が点灯します。
- ◆オプション品
表示用子機



ピックアップカバー



仕 様

使 用 機 器	騒音計 NL-06 振動レベル計 VM-52
L E D 表 示 範 囲	20～99dB 2桁表示(騒音計・振動レベル計ともに)
補 正 特 性	騒音計 A 特性 振動レベル計 鉛直特性
回 転 灯 警 報 出 力	騒音または振動が設定値を超えると回転灯が動作します。設定値以下になると、10 秒後に回転灯は停止します。継続して設定値を越えていれば、その間動作しています。
回 転 灯 警 報 色	騒音(赤色)、振動(緑色)
表 示 周 期	1 回/1 秒
表 示 器	超高輝度 赤色LED、文字高さ 98mm
電 源	AC100V、70VA
使用温湿度範囲	0～45℃、0～85%RH 以下
保存温湿度範囲	-10～55℃、0～85%RH 以下
大 き さ ・ 重 さ	本体 約 530(W)×210(D)×820(H) mm 約 19kg 装置全体 約 530(W)×800(D)×1,960(H)mm スタンド一式約 24kg ピックアップカバー 約 360(W)×360(D)×260(H) mm 約 4.5kg
付 属 品	本体(騒音計、振動レベル計付き)、スタンド、マイクロホンケーブル 1m、ピックアップケーブル 3m、ピックアップカバー、全天候型風防スクリーン、取扱説明書

表示用子機(オプション品)

現場に取り付けた騒音振動表示装置の表示と同じ表示を別の場所に表示する事が出来ます。

