


騒音・振動表示データ収録装置 SVD-214



特 徴

- ◆騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示します。
- ◆タイマーにより無人で測定します。また、表示も自動点灯、消灯機能があります。
- ◆規制値を超えると回転灯が点灯します。
- ◆騒音計・振動計の10分毎の演算結果値(サンプリングは、0.1秒)を自動収録します。
(24時間×30日間)
- ◆全天候型で屋外に設置できます。

- ◆GPS時計により、時刻を自動修正します。
- ◆管理ソフトで10分/1時間値を簡単に日報として印刷できます。
- ◆離れた場所でも表示ができる表示用子機があります。(オプション)



仕 様

ピックアップカバー

使 用 機 器	騒音計 NL-21 振動レベル計 VM-53A
メモリーカードデータ 書 込 み 範 囲	騒音計 30~130dB 振動レベル計 20~100dB
L E D 表 示 範 囲	20~99dB 2桁表示(騒音計・振動レベル計ともに)
演 算 結 果 値	Leq、Max、L05、L10、L50、L90、L95、Minの各10分間値のデータを1データとしてカードに収録します 専用のソフトウェアにて演算結果値を選択できます。
演算サンプリング周期	100ms(LN)、30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)
デ ー タ 書 込 時 間	10分間演算値24時間連続書込みで31日間可能(64MBメモリーカード使用時)
測 定 開 始 ・ 終 了	制御パネル上のスイッチで設定
回 転 灯 警 報 出 力	騒音または振動が設定値を超えると回転灯が動作します。設定値以下になると、10秒後に回転灯は停止します。継続して設定値を越えていれば、その間動作しています。
回 転 灯 警 報 色	騒音(赤色)、振動(緑色)
表 示 周 期	1回/1秒
表 示 器	超高輝度 赤色LED、文字高さ98mm
電 源	AC100V
使 用 温 湿 度 範 囲	0~45℃、0~85%RH以下
大 き さ ・ 重 さ	本体 約530(W)×210(D)×820(H)mm 約15kg 装置全体 約530(W)×800(D)×1,960(H)mm スタンド一式約24kg ピックアップカバー 約360(W)×360(D)×260(H)mm 約4.5kg
付 属 品	本体(騒音計、振動レベル計付き)、管理ソフト、スタンド、マイクロホンケーブル1m、ピックアップケーブル3m、ピックアップカバー、全天候型風防スクリーン、取扱説明書