

濁度計 TB-25A



特 徴

- ◆サンプリング不要
センサ（ケーブル長：2m）は、検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。
- ◆ワンタッチ校正
濁度のゼロ校正は、センサを純水（又は水道水）に浸し、校正キーを押すだけで済みます。
- ◆100測定分のデータメモリ機能
フィールドで測定したデータを、事務所等で確認することができます。
- ◆防滴構造（本体）
雨の日も使用できます。
- ◆オプション品
10mセンサー

仕 様

測 定 方 式	90度散乱光測定方式
表 示 方 式	LCD表示器
測 定 項 目	濁度、温度（同時測定/表示）
測 定 範 囲	濁度 0~800NTU・0~800mg/L（単位切替はキー操作による） 温度 0~50℃
分 解 能	濁度 1NTU 温度 0.1℃
繰 り 返 し 性	濁度 $\pm 1\% \text{ r. d. g} \pm 5 \text{ NTU}$ （ホルマジン溶液にて） ※r. d. g=読取値 温度 $\pm 0.3^\circ\text{C}$
校正（ゼロ校正）	純水によるワンボタンゼロ校正
デ ー タ メ モ リ	100点（濁度・温度）
電 源	単2アルカリ電池×6本 【電池寿命】連続使用時間約100時間
使用温度範囲	周囲温度 0~40℃ 検水温度 0~50℃
大 き さ ・ 重 さ	本体 約250(W)×95(D)×160(H) mm 約2.3kg（電池含） センサ 約φ30×240mm リード長2m 約400g
付 属 品	標準センサ、ショルダーベルト、取扱説明書