

## pH計 HM-40P

## 特 徴



- ◆見やすい大きな表示器  
測定値が見やすいバックライト付きの大きな表示器です。
- ◆防水構造  
フィールド測定に安心な防水構造です。  
(IP67: 1m、30分浸漬可能)
- ◆1500データのメモリー機能搭載  
時計機能により、一定時間毎の自動メモリーも可能です。  
短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。  
測定時刻、測定値、温度をメモリーします。
- ◆校正用標準液  
pH4.01とpH6.86の校正用標準液を付属していますので、測定前に校正を実施できます。

## 仕 様

測定方法	ガラス電極法
測定範囲	pH 0.00~14.00 温度 0.0~100.0°C
繰り返し性(本体)	pH ±0.02pH 温度 ±0.2°C
データメモリー	1,500データ(測定時刻、pH、温度)
校正	2点(pH4.01とpH6.86) *最大5点校正まで可能
オートホールド機能	有
インターバル機能	ショートインターバル機能(1秒~99分59秒) ロングインターバル機能(2分~99時間59分)
時計機能	有(測定時常時表示)
電源	単3アルカリ電池×2本、又は単3形充電式ニッケル水素電池×2本 【電池寿命】使用時間約2,000時間(アルカリ電池使用時) バックライト消灯時 使用時間約200時間 バックライト常時点灯時
防水構造	IP67 (電極、電池カバー取付時に有効)
使用温度範囲	0~45°C、20~90% (結露しない事)
大きさ・重さ	約70(W)×39(D)×188(H)mm 約300g
付属品	ポリピーカ×3、標準液(pH4.01、pH6.86)、比較電極内部液、取扱説明書