

pH計 HM-30P / 31P

特 徴



- ◆見やすい大きな表示器
表示器の大きさは約1.2倍（メーカー従来比）となり一層見やすくなりました。
- ◆防水構造
フィールド測定に安心な防水構造です。
（IP67：1m、30分浸漬可能）
- ◆1000データのメモリー機能搭載
時計機能により、一定時間毎の自動メモリーも可能です。
短時間（半日程度）の簡易モニタリングなどに有効です。
- ◆校正用標準液
pH4.01とpH6.86の校正用標準液を付属していますので、測定前に校正を実施できます。
- ◆外部出力
オプションのプリンタを使用して、メモリーデータを印字する事も可能です。（HM-31Pのみ接続可能）

仕 様

型 式	HM-30P	HM-31P
測 定 方 法	ガラス電極法	
測 定 範 囲	pH 0.00~14.00 温度 0.0~100.0℃	
繰り返し性（本体）	pH ±0.02pH 温度 ±0.2℃	
デ ー タ メ モ リ	1,000 データ（測定時刻、pH、温度）	
校 正	2点（pH4.01とpH6.86） *1~3点校正まで可能	
オートホールド機能	有	
インターバル機能	ショートインターバル機能（1秒~99分59秒） *外部プリンタ接続時は、最小5秒からです ロングインターバル機能（2分~99時間59分）	
時 計 機 能	有（測定時常時表示）	
印 字 機 能	-----	外部プリンタ接続可 *オプション
アナログ出力	-----	標準装備
電 源	単3アルカリ電池×2本、又は単3形充電式ニッケル水素電池×2本 【電池寿命】使用時間約2,000時間（アルカリ電池使用時）	
防 水 構 造	IP67（電極、電池カバー取付時に有効）	
使用温度範囲	0~45℃	
大 き さ ・ 重 さ	約68(W)×35(D)×173(H) mm 約280g	
付 属 品	ハンドストラップ、ポリビーカー×3、標準液（pH4.01、pH6.86）、 比較電極内部液、取扱説明書	

プリンター EPS-P30（HM-30Pは接続不可）



現場で測定したデータ（メモリーデータ）を事務所に戻ってからプリンタへ印字することができます。もちろん、リアルタイムの手動印字や、一定時間毎の印字を行うことができます。
普通紙印字でデータの長期保存が可能です。チャート幅60mmのコンパクトサイズです。
【販売消耗品】記録紙、インクリボン