

風速表示装置 HP-011H



特 徴

- ◆大型LED表示板で、場内の関係者に風速を知らせます。
平均値もしくは瞬時値の風速を表示します。
- ◆表示部は単管パイプ(φ48.6mm)に取り付けて設置します。
- ◆風杯は小型・軽量です。
単管パイプ用風杯設置プレート(有償)がございます。
※単管パイプはお客様にてご用意願います。
- ◆風杯～表示板までのケーブルは有償です。
ケーブル長をお知らせください。
- ◆オプションで回転灯をつける
ことも可能です。



オプション品

仕 様

測定範囲	2m/s ～ 60m/s
表示範囲	0.0m/s ～ 60.0m/s
起動風速	2m/s 以下
耐風速	90m/s 以上
測定精度	10m/s 以下 ±0.5m/s 以内 10m/s 以上 ±5%以内
測定モード	瞬間風速、平均風速(10分間)
LED表示	1文字 160(H)×80(W) 視認距離 約60m
表示更新	5秒
使用温湿度範囲	0～40℃、85%RH 以下(結露しない事)
電源	AC100V
大きさ・重さ	風速計 約208(H)×φ168mm 約550g 表示装置 約700(W)×150(D)×400(H) mm(突起物含まず) 約25Kg



風杯取付位置

