

風杯型データロガー風速計 OT-901



オプション品（レンタル）
3連回転灯（AC100V）

オプション品（販売）
3連回転灯取付け金具

特 徴

- ◆風速の瞬間値及び、平均値をデジタルで表示し、内蔵プリンタにより印字を行います。
- ◆計測データは、事前に設定した平均間隔にて本器内蔵メモリへ自動記録されます。
- ◆警報設定は、瞬間・平均ともに2段に設定でき、各設定値を超えると警報音を発し、オプションの3連回転灯を回すことも可能です。
- ◆入力電源は、AC100V/DC12V両用です。
- ◆3連回転灯（オプション品）を接続できます。
- ◆単管パイプ（φ48.6mm）用風杯設置プレート、3連回転灯設置プレート（ともに販売品）がごさいます。
- ◆標準ケーブル長は20mです。ケーブル延長（有償）も可能です。

仕 様

測定範囲	0m/s～90m/s
耐風速	90m/s 以上
起動風速	2m/s 未満
表示更新	瞬間風速 1秒間隔 平均風速 6秒間隔 * サンプルング 1秒間隔
設定	瞬間・平均風速 1次警報 0.0～99.9m/s 瞬間・平均風速 2次警報 0.0～99.9m/s 移動平均時間 1、5、10分から選択
警報	内蔵ブザー警報音 ON/OFF 設定（瞬間・平均の各1次、2次警報値設定） LED表示器点滅表示
記録部	24桁 感熱シリアルロード方式 記録紙幅 58mm 約15m 10分平均選択で、約28日使用可能
内部メモリ	512KB 60,000データ 平均時間を10分に設定した場合、1年分のデータを保存可能。 メモリが一杯になると、古いデータから上書きします。
大きさ・重さ	発信器 約353(H)×φ304mm 約1Kg 指示器 約232(W)×207(D)×95(H)mm 約3Kg
電源	AC100V (ACアダプターによる) DC12V (11～15V) * DC12Vでも使用はできますが、AC100Vでのご使用をお勧めします。
付属品	発信器（風杯部）、指示器（記録部）、20mケーブル、ACコード、取扱説明書 【販売消耗品】感熱記録紙