

移動式クレーン用風速計（回転灯付）No.26-SPD

特 徴



- ◆移動式クレーン等に直接設置できるので、作業場所の風速をリアルタイムで確認できます。
- ◆収納ケースに表示部、風杯、単色回転灯、カーバッテリーを収納でき、携帯性に優れています。
- ◆バッテリーの稼働日数は約30日です。
- ◆微風から強風までを観測する警報（回転灯、指示器ブザー）付きの風速計です。
- ◆発信器・指示器共に小型軽量の省スペース設計です。
- ◆パルス式ですので経年変化や周囲温度の影響に優れています。
- ◆警報機能は、1～30m/s間の任意設定です。
- ◆据え付け方法は、マグネットもしくは単管パイプ（48.6mm）用風杯設置プレートからお選びいただけます。



※カーバッテリーはお客様でご用意ください。

仕 様

測定範囲	1.0m/s～40m/s
耐風速	50m/s
測定精度	10m/s 以下±1.0m/s 以内 10m/s 超過±10%以内
測定モード	瞬間風速、平均風速 スイッチ切換選択
警報設定	1～30m/s 間で設定ダイヤルによる任意設定
警報表示	内蔵ブザー間欠鳴動
使用温度範囲	-30～70℃ 98%RH(指示器は結露しないこと)
大きさ・重さ	発信器 約 206.5(H)×φ118mm 約 1.5Kg(ケーブル20m含む) 指示器 約 150(W)×132.6(D)×120(H) mm 約 1.3Kg 収納ケース 約 500(W)×250(D)×300(H)mm
電源	DC12V（カーバッテリー） 稼働日数約30日